



JA-150TP Draadloze thermostaat voor intern gebruik

Ontworpen voor het meten en besturen van de binnentemperatuur. De thermostaat breidt het toepassingsgebied van het systeem JABLOTRON 100+ uit op het gebied van huisautomatisering met een eenvoudige zonebesturing.

○ [Declaration of conformity - JA-150TP \(PDF 320,23 kB\)](#)

Omschrijving

Voor het schakelen van de verwarming worden standaard programmeerbare uitgangen van het bedieningspaneel gebruikt.

In een gebouw kunnen tot 16 thermostaten worden geïnstalleerd, die tot 16 onafhankelijke circuits kunnen besturen.

Het product is een component van het systeem JABLOTRON 100+, is adresseerbaar en neemt in het systeem één positie in.

- Volledige integratie in MyJABLOTRON, = informatie over de huidige status en de afstandsbediening van de thermostaat
- Automatische omschakeling naar de spaartemperatuur bij het verlaten van het pand
- Wekelijkse schemamodus
- Mogelijkheid om de handmatige temperatuurinstelling in te voeren
- Mogelijkheid om deze uit te schakelen als er in het gebouw slechts een minimumtemperatuur onderhouden dient te worden
- Verwarmingsonderdrukking in geval van een open raam
- Verslag in het geval van oververhitting of bevrozing
- Eenvoudige bediening via telefoon
- Grafiek van de temperatuurgeschiedenis

Technische specificaties

Voedingsbron

2 AA alkaline batterijen (LR6) 1.5 V 2400 mAh

Waarschuwing: Batterijen zijn in het productpakket niet inbegrepen.

Typische levensduur

2 jaar

Communicatieband

868.1 MHz, protocol JABLOTRON

Communicatiebereik

ca. 300 m (vrij terrein)

Aanbevolen installatiehoogte

1,5 m boven het vloerniveau

Bedrijfstemperatuurbereik

van -10 tot +70°C

Meetnauwkeurigheid in het bereik van de bedrijfstemperaturen

0,1 °C

Deze voldoet ook aan de eisen van

EN 50130-4, EN 55022

Maten

66 x 90 x 22 mm