



## JA-152A Draadloze interne sirene voor een AC-stopcontact

Het product is een draadloos systeemapparaat voor de JABLOTRON 100+. De sirene is ontworpen om alarmen in een gebouw aan te geven. De sirene kan ook worden gebruikt voor andere akoestische indicaties zoals activering van PG-uitgangen, inloop-/uitloopvertraging of als deurbel.

○ [Declaration of conformity - JA-152A \(PDF 316,13 kB\)](#)



### Omschrijving

Door op de sireneknoop te drukken kan een alarm worden onderdrukt of kan een noodalarm worden geactiveerd. Het apparaat is uitgerust met een reservebatterij in geval van een stroomstoring.

De sirene is verder uitgerust met een sabotagesensor voor detectie van ontkoppeling.

De sirene bezet één positie in het systeem.

Er zijn maximaal 4 verschillende tonen voor de deurbel.

### Technische specificaties

Voedingsbron	230 V / 50 Hz, beschermingsklasse II
Batterij / levensduur	3.2 V; 400 mAh (BAT-3V2-CR2) / 3 jaar
Bedrijfsfrequentie	868.1 MHz
Communicatiebereik	ongev. 300 m (directe zichtlijn)
Geluiden (melodieën)	8 selecteerbaar voor PG-indicatie
Geluid van de alarmsirene	105 dB / 1 m
Maten:	90 x 70 x 45 mm
Beschermingsklasse voor indringing	IP40 in overeenstemming met EN 60529
Omgeving volgens	EN 50131-1 II. indoor, algemeen
Operationeel temperatuurbereik	-10°C tot + 40°C
Veiligheidsniveau	niveau 2 in overeenstemming met EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50131-5-3
Deze voldoet ook aan de eisen van	EN 50131-6 ed. 2+A1, ETSI EN 300 220-1,-2, EN 50130-4 ed. 2+A1, EN 55032, EN 62368-1, EN 50581

