



JA-155J Universele zender

Het product is een draadloos systeemapparaat voor de JABLOTRON 100+ en is vooral bestemd voor installatie in voertuigen. Het wordt gebruikt om apparaten op afstand te bedienen, bijvoorbeeld het openen van garagedeuren.

○ [Declaration of conformity - JA-155J \(PDF 316 kB\)](#)

Omschrijving

De zender kan ook worden geregistreerd op multifunctionele relais (MFR) van de serie AC-16x, om deze te besturen op basis van de gekozen modus. Een enkele zender kan worden geregistreerd op meerdere MPR's met een andere functie.

Technische specificaties

Voedingsspanning	12 tot 24 V \pm 30 %
Verbruik	5 / 20 mA
Communicatieband	868.1 MHz, protocol JABLOTRON
Communicatiebereik	maximaal 300 m (zichtlijn)
Optioneel ingangsanwoord	1 of 2 voedingspulsen
Operationeel temperatuurbereik	-40 °C tot +85 °C
Opslagtemperatuur	-10 °C tot +40 °C
Maten, gewicht	84 x 53 x 25 mm, 120 g
Bedrijfsomstandigheden	Algemene autorisatie van ČTU VO-R/10/09.2010-11
Deze voldoet ook aan de eisen van	ETSI EN 300 220-2, EN 50130-4 ed. 2+A1, EN 55032, EHK010, EN 62368-1, EN 50581