



JA-156J Draadloze functionele paniekknop

De draadloze multifunctionele knop JA-156J is ontworpen om paniekalarmen te activeren of PG-uitgangen te bedienen.

Omschrijving

De eenheid dient als randapparaat van het JABLOTRON-alarmsysteem. Het heeft vier types van gebruik:

1. Paniek alarm knop geactiveerd met de hand
2. Paniek alarm knop geactiveerd met de voet of knie
3. Detectie van het verwijderen van bankbiljetten of waardevolle documenten
4. Verificatie van de aanwezigheid van een persoon met een variabele timer

Al deze opties kunnen worden gerealiseerd door gebruik te maken van het montagesokkel, dat uitgerust is met een sabotagedetector. Dankzij bidirectionele communicatie geeft het apparaat optisch en akoestisch een bevestiging van een succesvolle actie. Het apparaat wordt gevoed door twee AAA-batterijen. Dit product is alleen compatibel met de centrales JA-103K en JA-107K.

Technische specificaties

Voeding

2 x AA alkaline batterijen type LR03 (AAA) 1,5 / 1,2 Ah

BelangrijkBatterijen zijn niet inbegrepen in de verpakking
Type PS C (volgens EN 50131-6)**De gangbare levensduur van de batterijen**

ca. 3 jaar (indien 3x per dag geactiveerd)

Ruststroomverbruik20 μ A**Maximum stroomverbruik**

40 mA

Lage batterijdrempel

<2,3 V

Communicatiefrequentie` 868,1 MHz, Jablotron-protocol**Maximale MW-radiofrequentieuitgang (ERP)**

5 mW

Communicatiebereik

ongeveer 300 m (zichtlijn)

Classificatie

Veiligheidsgraad 2/milieuklasse II (EN 50131-1)

Omgeving	Algemene oplossing voor intern gebruik
Binnendringingsbeschermingscode	IP 22
Operationeel temperatuurbereik.	-10 °C tot +40 °C
Gemiddelde werkende vochtigheid	75 % RH, geen condensatie
Maten (met montageplaat)	66 x 22 x 122 mm
Gewicht (zonder batterijen)	88 g
Bedrijfsomstandigheden volgens	ERC REC 70-03
Certificatie-instantie	Trezor Test s.r.o. (nr. 3025)
Bovendien in overeenstemming met	ETSI EN 300 220-1,-2, ETSI EN 55032, EN 50130 4, EN 62368-1, EN 62311, EN 50581, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6, CLC/TS 50131-11, EN 50134-2
Aanbevolen schroef	4 x ø 3.5 x 40 mm (verzonken kop)