



JA-154E-AN Draadloze toegangsmodule met LCD-scherm, codebedienpaneel en RFID-Lezer - antraciet

De JA-154E is een twee-weg draadloze toegangs module met een LCD-scherm, een codebedienpaneel en een RFID-lezer voor het controle.

Omschrijving

De module omvat een controle segment en kan worden uitgerust met maximaal 20 JA-192E controlesegmenten. De segmenten worden gebruikt voor de bediening van het beveiligingssysteem. De ingebouwde functie van smart radio activering door de Smart Radio Wake-up-ingang (SRW) maakt het mogelijk om automatisch de slaapstand van het bedienpaneel te onderbreken wanneer het systeem geactiveerd wordt tijdens de ingang vertraging. De module wordt gevoed door alkaline batterijen. De module is adresseerbaar en bezet één positie in het alarmsysteem.

Technische specificaties

Voeding:	4x alkaline batterijen AA 1,5 V
Levensduur van de batterijen:	1 jaar
Communicatie protocol:	Jablotron 2-weg 868 MHz
Draadloos bereik:	tot 200 m
Afmetingen:	102 x 151 x 33 mm
Veiligheidsklasse 2 in overeenkomst met	EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6
Milieu in overeenkomst met	EN 50131-1, EN 50131-3: II, binnen
Werktemperatuur:	-10 °C tot +40 °C
Voldoet aan:	EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1, ETSI 300 330, ETSI EN 300 220